

- 特殊耐水性板紙を強力な接着剤で重ね合わせてスパイラル状に巻いてあり、どんなコンクリート工事にも適応します。
- 紙製のため軽くて扱いやすく、持運びや施工が簡単。
- 外面は特殊防水処理をしていますので、型離れが良い。
- 350φ～1,200φの製品には、内面にシームレス加工仕上げをしております。面にラセン目が付きにくく、美しく仕上がります。

用 途

- 建築、土木工事の配管や配線
- 道路の防護柵や標識、街灯の設置
- 建築物の円柱
- エントツの芯材
- 鉄柱の基礎用型枠



注 意 事 項

- エーワン・チューブに過大な荷重や衝撃をくわえないで下さい。
- 保管の際には、水にぬれない様にし、平らな場所を選んで下さい。

エーワンチューブ規格

(有効長さ4m)

	内 径mm	肉 厚mm	外 径mm	重 量kg
内面 バラ フィン 処理	50	2.5	55	1.2
	75	2.5	80	2
	90	3.0	96	2.8
	100	3.0	106	3.0
	125	3.5	132	4.0
	150	4.0	158	5.0
	175	4.0	183	6.0
	200	4.5	209	7.6
内面 耐水 加工 処理	250	5.0	260	10.5
	300	6.0	312	15.5
	350	6.0	362	20
	400	6.5	413	24
	450	7.5	465	28
	500	7.5	515	36
	550	8.0	566	42
	600	8.0	616	44
	650	8.5	667	52
	700	9.5	719	64
	750	9.5	769	68
	800	9.5	819	72
	850	9.5	869	74
	900	10.5	921	88
950	10.5	971	92	
1000	11.5	1023	108	
1100	11.5	1123	122	
1200	12.5	1225	140	

