

セメント類

<p>セメント 25k</p> 	<p>グラウトミックス (無収縮モルタル) 25k</p> <p>セメント系無収縮グラウト材</p> 
<p>石灰 20k</p> 	<p>混合セメント 20k インスタントモルタル</p> <p>セメント系補修材 砂とセメントが混ざっており、混ぜる手間が省ける。</p>
<p>ネンドセメント (耐火モルタル) 25k</p> <p>耐火モルタルとは、耐火レンガ用の目地材ですが、一般的なモルタルと違い、800度以上の熱を加えないと固まらないモルタルです。</p>	<p>フローレベラー 25k</p>  <p>基礎天端面の仕上げ ※天端用のみ在庫 ※床用は、取り寄せ (専用プライマーも必要)</p>
<p>Uモルタル 20k</p>	<p>ベース#30 25k</p>

セメント類

<p>下地調整塗材</p>  <p>クロス、ペンキ、吹き付け、塗装等、広範囲の化粧材を施工する際の下地仕上げ材として使用できます</p>	 <p>コンクリート面、PC板面、ALC面への薄塗り 0mm~15mm 厚塗りが可能な既調合セメント系補修材です。</p>
<p>エレホン (止水セメント) #300 3k</p> <p>コンクリートの亀裂、打継ぎ部の漏水、吹き出し、流出部を瞬時に止水！ 少量の水を加え、素早く練り合わせることによって、粘着性の高いモルタルになります。</p> 	<p>ハイユーローズ 45g セメント 2袋分</p> <p>セメントを固める</p> 
<p>砂 (袋) 約 25k</p> 	<p>バラス (袋) 約 25k</p> 