

セメント類

<p>セメント 25k</p>	<p>白セメント 20k <b>在庫外</b></p>
	 <p>気品を持たせたい建築物や、コンクリート製装飾物を作るために用いられる。白色ポルトランドセメントは高価なため、建物の構造用よりもプレキャストのパネルとして建物内外壁の表面にのみ使われることが多い。</p>
<p>石灰 20k</p>	<p>混合セメント 20k インスタントモルタル</p>
	<p>セメント系補修材 砂とセメントが混ざっており、混ぜる手間が省ける。</p>
<p>ネンドセメント (耐火モルタル) 25k</p>	<p>レミファルト 30k</p>
<p>耐火モルタルとは、耐火レンガ用の目地材ですが、一般的なモルタルと違い、800度以上の熱を加えないと固まらないモルタルです。</p>	<p>常温アスファルト合材です。常温で保存および舗設ができます。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・管工事の仮復旧</li> <li>・ポットホールへの補修</li> <li>・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修</li> </ul>
<p>高炉セメント 25k</p>	<p>ベース#30 25k</p>
 <p>高炉スラグを細かく砕いたものを加えたセメント。高炉スラグの潜在水硬性により、長期にわたって強度が増進する。耐海水性や化学抵抗性にも優れている。</p>	 <p>コンクリート面、PC板面、ALC面への薄塗り0mm～15mm厚塗りが可能な既調合セメント系補修材です。</p>

セメント類

<p>Uモルタル 20k</p>  <p>下地調整塗材 クロス、ペンキ、吹き付け、 塗装等、広範囲の化粧材を施 工する際の下地仕上げ材と して使用できます。</p>	<p>グラウトミックス (無収縮モルタル) 25k</p>  <p>セメント系無収縮グラウト材</p>
<p>エレホン (止水セメント) #300 3k</p>  <p>コンクリートの亀裂、打継ぎ 部の漏水、吹き出し、流出部 を瞬時に止水！ 少量の水を加え、素早く練り 合わせることで、粘着 性の高いモルタルになりま す。</p>	<p>ハイユーローズ 45g セメント2袋分</p> <p>セメントを固める</p> 
<p>マサキチ 25k</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;"><b>在庫外</b></p>  <p>自然土 散水だけで仕上がります。 25kg入り ☆用途 軽歩行用 雑草防止用</p>	<p>フローレベラー 25k</p> <p>基礎天端面の仕上げ</p> 
<p>砂 (袋) 約 25k</p> 	<p>バラス (袋) 約 20k</p> 